



K 3

Krótki czas przygotowania do pracy, komfortowa mobilność i niewielki ciężar charakteryzują urządzenie z linii Standard klasy K 3.



1 Quick Connect

- Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.

3 Porządek i wygoda

- Duży hak na obudowie zapewnia wygodne przechowywanie zwiniętego węża ciśnieniowego.

2 Wymowany zbiornik na środek czyszczący

- Proste korzystanie ze środków czyszczących.



K 3

- Uchwyt na wąż wysokociśnieniowy oraz kabel zasilający gwarantują porządek po zakończonej pracy
- Uchwyt na lancę rotacyjną
- Zbiornik na detergent

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.601-812.0
Kod EAN		4039784819320
Ciśnienie	bar / MPa	20-120 / 2-12
Wydajność tłoczenia	l/h	380
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody	°C	bis zu 40
Moc przyłącza	kW	1,6
Ciężar bez wyposażenia	kg	6,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	275 x 279 x 803
Zasilanie	V / Hz	220-240 / 50-60

Wyposażenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy	Przyłącze Quick Connect
Lanca Vario Power	■
Dysza rotacyjna	■
Wąż wysokociśnieniowy	m 6
System szybkozłącza Quick Connect	■
Podawanie środka czyszczącego przez	Zbiornik
Wbudowany filtr wody	■
Złączka 3/4"	■
■ Objęte dostawą.	

K 3

1.601-812.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Wyposażenie do mycia powierzchni twardych										
T 5 T-Racer	1	2.644-084.0								☐
PS 30 Szczotka Power	2	2.644-123.0								☐
Dysze zamienne do T-Racer T 350	3	2.643-335.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawki T-Racer T 300 / T 350 stosowanej razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	☐
Dysze zamienne do T-Racer, szare	4	2.640-727.0							Wysokiej jakości, szare dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200, T 250, T 300 i T 400 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K5.	☐
PS 40 Szczotka Power	5	2.643-245.0							Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	☐
T-Racer T 350	6	2.643-252.0							T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 - K7.	☐
Dysze zamienne do T-Racer	7	2.643-338.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	☐
Szczotki i gąbki										
WB 150 szczotka power	8	2.643-237.0							Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	☐
Szczotka obrotowa WB 120	9	2.644-060.0							Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosia.	☐
Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike	10	2.644-129.0							Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.	☐
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	11	2.643-233.0							Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	☐
Szczotka do felg i kół	12	2.643-234.0							Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	☐
Adapter do podłączenia węża ogrodowego	13	2.640-732.0								☐
Szczotka obrotowa WB 100	14	2.643-236.0							Obrotowa szczotka z miękką szczecina do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni (lakierowanych, szklanych, metalowych, z tworzywa sztucznego).	☐
Miękka szczotka uniwersalna WB 50	15	2.643-246.0							Uniwersalna szczotka o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni. Wyposażona w gumkę do usuwania uporczywych zabrudzeń np. przyschniętych insektów.	☐
Lance spryskujące										
Lanca teleskopowa	16	2.642-347.0								☐
Ośłona przeciwbрызgowa	17	2.642-706.0							Przeźroczysta osłona chroniąca przed ochlapaniem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 - K 7. Doskonała do mycia kątów i krawędzi.	☐

☐ Dostępne akcesoria.



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Lanca kątowa	18	2.638-817.0							Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	☐
Pojedyncza lanca przedłużająca	19	2.643-240.0							Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	☐
VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 - K 7	20	2.643-254.0							Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	☐
MP 145 Dysza Multi Power do K 3 - K 5	21	2.643-239.0							Lanca Multi Power wytwarza 5 różnych strumieni: wysokociśnieniowy punktowy i rotacyjny, 2 rodzaje strumienia płaskiego, oraz niskociśnieniowy do delikatnych powierzchni i nanoszenia środka czyszczącego.	☐
Lanca Vario Power Full Control VP 120 dla K 2 - K 3	22	2.642-724.0							Regulacja ciśnienia strumienia wody poprzez przekręcenie lancy.	☐
DB 120 Full Control Lanca rotacyjna dla K 2 - K 3	23	2.642-727.0							Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy o wysokiej sile odpajania brudu i dużej wydajności powierzchniowej. Dyszy nie powinno używać się do czyszczenia delikatnych powierzchni.	☐
Ośłona dyszy rotacyjnej	24	2.640-916.0							Ośłona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Ośłona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).	☐
VP 145 Lanca Vario-Power do K 3 - K 4	25	2.643-235.0							Lanca Vario-Power umożliwia płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego do wysokociśnieniowego poprzez przekręcanie lancy.	☐
DB 145 Dysza rotacyjna do K 2 - K 4	26	2.643-244.0							Dysza rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy.	☐
Pistolety spryskujące										
G 180 Q Pistolet Quick Connect	27	2.642-889.0							Nowy, jeszcze wygodniejszy i dłuższy o 13 cm pistolet G 180 Q z systemem Quick Connect, do urządzeń wysokociśnieniowych firmy Kärcher.	☐
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych - z systemem anti-twist i złączem Quick Connect										
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ Anti-Twist	28	2.643-585.0							Innowacyjny wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ o długości 10 m z systemem Anti-Twist zapobiegającym skręcaniu się węża podczas pracy. Z szybkozłączem Quick Connect. Do urządzeń K 2 - K 7.	☐
Przedłużki węży ciśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2009 roku										
H 9 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect	29	2.641-721.0							Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłącza Quick Connect.	☐
Zestawy zamienników węży ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku										
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	30	2.643-037.0							Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.	☐
Przedłużki węży wysokociśnieniowych - do urządzeń produkowanych od 2008 roku										
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	31	2.641-710.0							Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	32	2.641-709.0							Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K2 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐

☐ Dostępne akcesoria.



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, 160 bar, 80 °C	33	2.641-708.0							Gumowa przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy. 10 m wysokiej jakości wąż o wyższej wytrzymałości, dzięki wzmocnieniu stalowemu. Do urządzeń K3 - K7 produkowanych od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐
Czyszczenie rur										
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	34	2.642-240.0							Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	35	2.637-767.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	36	2.637-729.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Dysza pianowa										
FJ 6 dysza do piany	37	2.643-147.0							Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	38	2.643-143.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	39	2.643-144.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	☐
Pozostałe										
Zestaw do mokrego piaskowania	40	2.638-792.0							Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	☐
Złączka Vario	41	2.640-733.0							Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	☐
Filtr wody	42	4.730-059.0							Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.	☐
Zestaw o-ringów	43	2.640-729.0								☐
Uchwyt ścienny na wyposażenie	44	2.641-630.0							Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odształcaniem.	☐

☐ Dostępne akcesoria.



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Przechowywanie węży i wózków na węże										
Bęben na wąż 5/8" Premium HR 7.315 w zestawie	1	2.645-165.0								☐
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	2	2.645-167.0								☐
Bęben na wąż Premium z węzem 1/2" HR 7.315 w zestawie	3	2.645-164.0								☐
Węże										
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokościenniwych	4	2.645-156.0								☐
Zestaw zasilający	5	2.645-258.0								☐
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	6	2.645-138.0								☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	7	2.645-142.0								☐
Wąż PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0								☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0								☐
Wąż Performance Premium 1/2" 20 m	10	2.645-324.0								☐
Elementy połączeniowe										
Uniwersalna szybkozłączka Plus	11	2.645-193.0							Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	12	2.645-194.0							Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalne złącze z Aqua Stop	13	2.645-192.0								☐
Uniwersalne złącze	14	2.645-191.0								☐

☐ Dostępne akcesoria.