

Do wody brudnej

SDP 18000 IQ Level Sensor



makes a difference

Pompy zanurzeniowe Kärcher do wody brudnej niezwłocznie pozwolą Ci pozbyć się wody z zalanej piwnicy czy pralni. Wypompują ją z basenu i oczka wodnego pomagając w ten sposób w ich wyczyszczeniu. Dzięki wyposażeniu pomp zanurzeniowych w sensor wody, możemy dowolnie zdefiniować poziom cieczy, przy którym urządzenie automatycznie wyłączy się.

Wyposażenie standardowe:

- Wygodny uchwyt
- Prosty montaż węża
- Przycisk odpowietrzania
- Czujnik poziomu wody
- Prosta definicja poziomu wyłączania infinitely variable
- Sterowanie na wtyczce: ON/OFF/Auto
- Wyjmowany filtr wstępny ze stali szlachetnej

Nr katalogowy: 1.645-118.0



Dane techniczne

Moc maksymalna (W)	1100
Maks. wydajność (l/h)	< 18000
Wysokość tłoczenia / ciśnienie maks. (m/bar)	9/0,9
Maksymalna głębokość zanurzenia (m)	9
Maks. średnica zanieczyszczeń (mm)	30
Max temp. doprowadzanej wody (°C)	35
Ciężar bez wyposażenia (kg)	8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	220x220x400
Gwint przyłącza	G1 1/4
Kabel zasilający (m)	H07RN-F, 10m/11

Do wody brudnej

SDP 18000 IQ Level Sensor



Szczegóły

Opis

SDP 18000 LEVEL SENS – to pompa zanurzeniowa do szybkiego usuwania lub transferu brudnej wody. Charakteryzuje ją solidna konstrukcja i duża moc.

Wygodny uchwyt

ułatwia przenoszenie pompy, jak również jej używanie. Ergonomiczna budowa umożliwia trzymanie pompy z każdej strony.

Elektroniczny sensor wody z płynną regulacją poziomu wody. W razie potrzeby czujnik ten można zdjąć.

Nierdzewny filtr wstępny.

Wykonany ze stali szlachetnej, zdejmowany filtr chroni pompę przed większymi cząstkami brudu, które mogłyby zablokować wirnik.

Optymalne złącze

umożliwia proste połączenie, zwłaszcza z węzłem o dużej średnicy. Dodatkowo minimalizuje niebezpieczeństwo uszkodzenia gwintu.

Proste odpowietrzanie.

Jeżeli zaraz po uruchomieniu SDP 18000 LEVEL SENS nie pompuje wody z powodu nadmiaru powietrza w turbinie, można ją łatwo odpowietrzyć za pomocą jednego przycisku.

Łatwa obsługa.

Włącznik posiada pozycje „on” (pompa pracuje w sposób ciągły), „off” (pompa jest wyłączona), „auto” (pompa reaguje na czujnik poziomu wody).

Zastosowanie

Do wypompowywania wody brudnej z zalanych piwnic czy pralni, oraz jej wymiany w niewielkich basenach i oczkach wodnych.

Cechy i zalety

Mocna konstrukcja.

Wygodny uchwyt.

Elektroniczny czujnik poziomu wody.

Przycisk do odpowietrzania.

Zdejmowany, nierdzewny filtr wstępny.

Łatwa w obsłudze.

Do wody brudnej

SDP 18000 IQ Level Sensor



makes a difference

Opcjonalne wyposażenie

Adaptory / Przyłącza

Przyłącz węża z zaworem zwrotnym, duży

Przyłącz węża z zaworem zwrotnym zapewniający odporne na podciśnienie połączenie węża ssącego z pompą ogrodową lub wysokociśnieniową pompą do użytku domowego.

Nr katalogowy 6.997-418.0



Filtry

Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, duży

Zdejmowany filtr ze stali szlachetnej chroni wirnik pompy przed zablokowaniem zapewniając niezawodną pracę

Nr katalogowy 6.997-353.0



Pozostałe

Zestaw węża płaskiego

Elastyczny wąż płaski z zaciskiem. Idealny do usuwania wody z zalanych obszarów.

Nr katalogowy 6.997-419.0



Węże ssące

Wąż ssący "z metra", 1"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Nr katalogowy 6.997-346.0



Do wody brudnej

SDP 18000 IQ Level Sensor



makes a difference

Wężę ssące

Wąż ssący "z metra", 3/4"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Nr katalogowy 6.997-347.0

