

Do wody czystej

## SCP 6000



makes a difference

Pompy zanurzeniowe Kärcher do wody czystej niezwłocznie pozwolą Ci pozbyć się wody z zalanej piwnicy czy pralni. Wypompują ją z basenu i oczka wodnego. Dzięki wyposażeniu pomp zanurzeniowych w sensor wody, możemy dowolnie zdefiniować poziom cieczy, przy którym urządzenie automatycznie wyłączy się.

### Wyposażenie standardowe:

- Wygodny uchwyt
- Prosty montaż węża
- Włączenie pompy przy minimalnym poziomie wody
- Prosta definicja poziomu wyłączania .

Nr katalogowy: 1.645-165.0



### Dane techniczne

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Moc maksymalna (W)                           | 250             |
| Maks. wydajność (l/h)                        | < 6000          |
| Wysokość tłoczenia / ciśnienie maks. (m/bar) | 5/0,5           |
| Maksymalna głębokość zanurzenia (m)          | 9               |
| Minimalny poziom zasysania (mm)              | 5               |
| Maks. średnica zanieczyszczeń (mm)           | 5               |
| Max temp. doprowadzanej wody (°C)            | 35              |
| Ciężar bez wyposażenia (kg)                  | 4               |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)            | 175x190x260     |
| Gwint przyłącza                              | G1              |
| Kabel zasilający (m)                         | H05RN-F, 10m/11 |

Do wody czystej

## SCP 6000



makes a difference

---

## Szczegóły

### Opis

SCP 6000 EU – II – to pompa zanurzeniowa do szybkiego usuwania lub transferu czystej wody. Charakteryzuje ją solidna konstrukcja i stosunkowo duża moc.

Wygodny uchwyt

ułatwia przenoszenie pompy, jak również jej używanie. Ergonomiczna budowa umożliwia trzymanie pompy z każdej strony.

Wyłącznik pływakowy

umożliwia precyzyjne ustawienie poziomu wody przy którym pompa ma się włączyć.

Pompa automatycznie załącza się już przy niskim poziomie wody – 1cm.

Optymalne złącze

umożliwia proste połączenie, zwłaszcza z węzłem o dużej średnicy. Dodatkowo minimalizuje niebezpieczeństwo uszkodzenia gwintu.

---

### Zastosowanie

Do wypompowywania wody czystej z zalanych piwnic czy pralni, oraz jej wymiany w niewielkich basenach i oczkach wodnych.

---

### Cechy i zalety

Mocna konstrukcja.

Wygodny uchwyt.

Wyłącznik pływakowy.

Załącza się przy niskim poziomie wody.

---

Do wody czystej

**SCP 6000**



makes a difference

## Opcjonalne wyposażenie

### Adaptory / Przyłącza

#### Przyłącz węża z zaworem zwrotnym, mały

Przyłącz węża z zaworem zwrotnym zapewniający odporne na podciśnienie połączenie węża ssącego z pompą ogrodową lub wysokociśnieniową pompą do użytku domowego.

Nr katalogowy 6.997-359.0



### Pozostałe

#### Zestaw węża płaskiego

Elastyczny wąż płaski z zaciskiem. Idealny do usuwania wody z zalanych obszarów.

Nr katalogowy 6.997-419.0



### Węże ssące

#### Wąż ssący "z metra", 1"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Nr katalogowy 6.997-346.0

