

Pompy zanurzeniowe Kärcher charakteryzuje wysoka wydajność na dużych głębokościach. Są niezawodne i niezwykle wytrzymałe nawet przy niedostatecznym smarowaniu. Mocna obudowa ze stali szlachetnej sprawia, że pompy są odporne na uderzenia.

Wposażenie standardowe:

- Obudowa pompy ze stali nierdzewnej
- Wygodny uchwyt

Nr katalogowy: 1.645-409.0**Dane techniczne**

Moc maksymalna (W)	850
Maks. wydajność (l/h)	6200
Wysokość tłoczenia / ciśnienie maks. (mm/bar)	33/3,3
Maksymalna głębokość zanurzenia (m)	9
Metoda pracy pompy	3-stufig
Średnica	-
Max temp. doprowadzanej wody (°C)	35
Ciężar bez wyposażenia (kg)	7,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	220x220x400
Gwint przyłącza	G1 1/4
Kabel zasilający (m)	H07RN-F/10

Szczegóły

Opis

Zanurzeniowe pompy Kärcher tłoczą wodę nawet z bardzo dużych głębokości. Są niezwykle przydatne w nawadnianiu ogrodów ze studni głębinowych, stawów i innych źródeł gruntowych.

SPP 33 INOX *EU-II, posiada bardzo wygodny przy częstym użytkowaniu uchwyt relingowy.

Wytrzymała obudowa ze stali szlachetnej czyni pompy zanurzeniowe odpornymi na uderzenia.

Są niezawodne i niezwykle mocne.

Optymalne złącze

umożliwia proste połączenie, zwłaszcza z węzłem o dużej średnicy. Dodatkowo minimalizuje niebezpieczeństwo uszkodzenia gwintu.

Zastosowanie

Do nawadniania ogrodów ze źródeł powierzchniowych lub głębinowych studni.

Cechy i zalety

Uchwyt relingowy.

Obudowa ze stali szlachetnej.

Wytrzymałość i trwałość.

Opcjonalne wyposażenie

Adaptory / Przyłącza

Przyłącz węża z zaworem zwrotnym, duży

Przyłącz węża z zaworem zwrotnym zapewniający odporne na podciśnienie połączenie węża ssącego z pompą ogrodową lub wysokociśnieniową pompą do użytku domowego.

Nr katalogowy 6.997-418.0



Pozostałe

Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem przed pracą na sucho

Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie włącza / wyłącza pompę. Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę chroniąc przed pracą na sucho.

Nr katalogowy 6.997-357.0



Zabezpieczenie przed pracą na sucho

Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem. Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę zapobiegając pracy na sucho.

Nr katalogowy 6.997-355.0



Węże ssące

Wąż ssący "z metra", 1"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Nr katalogowy 6.997-346.0



Wąż ssący "z metra", 3/4"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Nr katalogowy 6.997-347.0

