

Profesjonalne urządzenie do czyszczenia wykładzin dywanowych metodą ekstrakcji. Urządzenie wyposażono w system podgrzewania wody. Do stosowania przez profesjonalne, kontraktowe firmy sprząające. Przeznaczone do dużych powierzchni. Wbudowane gniazdo do podłączenia szczotki elektrycznej PW 20, umożliwia zwiększenie wydajności pracy.

Wyposażenie standardowe:

- Wąż spryskująco-odsysający 4 m
- Gniazdo do przyłączenia elektroszczotki PW 20
- Grzałki (2 x 1000 W) w zbiorniku wody

Nr katalogowy: 1.101-301.0**Dane techniczne**

Wydajność teoretyczna (m ² /h)	60
Wydatek powietrza (l/s)	43
Podciśnienie (mbar/kPa)	275/27,5
Wydajność spryskiwania l/min	3
Ciśnienie spryskiwania / tłoczenia (bar)	3/5
Zbiornik wody czystej / brudnej (l)	45/18
Moc turbiny (W)	1380
Moc pompy (W)	230
Moc silnika szczotki (W)	-
Ciężar (kg)	38
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	820x530x690
Napięcie V	230
Częstotliwość Hz	50

Szczegóły

Opis

Obudowa wykonana z wytrzymałego polietylenu, z uchwytami na kabel zasilający oraz wyposażenie. Duży, 45 litrowy zbiornik wody czystej pozwala na długie okresy czyszczenia bez konieczności jej uzupełniania. Wbudowane dwie grzałki (2000 W) podgrzewają wodę wzmacniając tym samym efekt czyszczenia.

Zastosowanie

Urządzenie można stosować wszędzie tam, gdzie potrzebne jest dogłębne czyszczenie ekstrakcyjne, podgrzewanie wody wielokrotnie skuteczność działania środka czyszczącego, co wpływa korzystnie na efektywność. Idealne do stosowania przez profesjonalne firmy sprzątające, w hotelach, salach konferencyjnych, biurach.

Cechy i zalety

Długi, 15m kabel zasilający pozwala na pracę bez częstych przerw na przełączenie urządzenia z jednego gniazda do drugiego

18 litrowy zbiornik wody brudnej, łatwy do wyjęcia i opróżnienia.

Uchwyt na kabel zasilający oraz dysze podłogową, zapewnia wygodny transport, nawet na ciasnych klatkach schodowych.

Kompaktowa obudowa wykonana z wytrzymałego polipropylenu z uchwytem ułatwiającym przenoszenie urządzenia.

Wymienny filtr wody czystej zabezpiecza pompę przed zanieczyszczeniami, a tym samym chroni przed uszkodzeniem

Certyfikaty bezpieczeństwa i jakości wykonania

Gniazdo do podłączenia szczotki elektrycznej PW 20, umożliwia zwiększenie wydajności o 30-50%

Tłoki pompy zabezpieczone przed uszkodzeniem w przypadku krótkotrwałych prac „na sucho”

Testy wykazują znikomą wilgoć resztkową, dzięki skuteczne

Przeźroczysta pokrywa pozwala na kontrolę poziomu brudnej wody.

Prosta obsługa: dwa przyciski do funkcji: - spryskiwania, - odsysania

2 kółka i 2 rolki pozwalają na wygodne manewrowanie urządzeniem podczas pracy.

Opcjonalne wyposażenie

Dysze podłogowe

Szczotka walcowa PW

Zwiększa wydajność powierzchniową urządzeń ekstrakcyjnych (Puzzi).

Nr katalogowy 6.903-544.0



Dysza podłogowa kpl/ 970

3 dysze, 330 mm długości, niskie ciśnienie 1-3 bar

Nr katalogowy 4.130-065.0



Dysza podłogowa

3 dysze, 330 mm długości, wysokie ciśnienie 1-14 bar

Nr katalogowy 4.130-061.0



Dysze ręczne

Adapter

Nr katalogowy 5.453-008.0



Dysza ręczna kpl.

Do czyszczenia tapicerki. Z regulatorem wydatku wody.

Nr katalogowy 4.130-163.0



Inaktiv

Redukcja wydatku wody

Wykonane z metalu, do czyszczenia tapicerek, żaluzji pionowych, ścian i sufitów
(nie dla Puzzi 400 K)

Nr katalogowy 3.637-029.0



Wężę spryskująco-odsysające

Wąż odsysająco-spryskujący 4 m

Długość: 4 mb, DN 38. Kompletny, złączem metalowym.

Nr katalogowy 4.440-644.0

