Urządzenia ekstrakcyjne

Puzzi 300 S

Profesjonalne urządzenie do ekstrakcyjnego czyszczenia wykładzin. Gniazdo do podłączenia szczotki elektrycznej PW 10, umożliwia zwiększenie wydajności powierzchniowej o 35%. Urządzenie przeznaczone dla profesjonalnych firm sprzątających, administratorów obiektów.

Wyposażenie standardowe:

- Wąż spryskująco-odsysający 4 m
- Metalowa dysza podłogowa z kolankiem i rurą ssącą
- Gniazdo do przyłączenia elektroszczotki PW 30

Nr katalogowy: 1.101-109.0



Dane techniczne

Wydajność teoretyczna (m²/h)	55
Wydatek powietrza (l/s)	53
Podciśnienie (mbar/kPa)	220/22
Wydajność spryskiwania l/min	2
Ciśnienie spryskiwania / tłoczenia (bar)	2/3
Zbiornik wody czystej / brudnej (l)	45/18
Moc turbiny (W)	1250
Moc pompy (W)	2 x 40
Moc silnika szczotki (W)	-
Ciężar (kg)	31
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	820x530x690
Napięcie V	230
Częstotliwość (Hz)	50-60

Urządzenia ekstrakcyjne

Puzzi 300 S

Szczegóły

Opis

Dyżu zbiornik wody czystej (45 litrów) pozwala na długą pracę i czyszczenie dużych powierzchni. Wbudowany filtr wody zabezpiecza pompę przed uszkodzeniami. Wytrzymała, kompaktowa obudowa wykonana została z najlepszych tworzyw. W związku z tym nie ma problemu z uszkodzeniami, a utrzymanie urządzenia w czystości jest proste. Dwa duże kółka z tyłu, oraz dwa nastawne sprawiają, że urządzeniem można sprawnie manewrować w ciasnych pomieszczeniach. Przyciski włączające turbinę ssącą oraz pompę ciśnieniową umieszczono na górnej płaszczyźnie urządzenia dla łatwej obsługi. Przeźroczysta kopuła nad zbiornikiem brudnej wody (18 litrów) ułatwia kontrolę poziomu wody zassanej.

Zastosowanie

Do dogłębnego czyszczenia wykładzin dywanowych, o średniej wielkości.

UWAGA: przed przystąpieniem do pracy, należy dokładnie odkurzyć powierzchnię czyszczoną.

Cechy i zalety

2 koła z przodu i 2 rolki z tyłu urządzenia pozwalają na swobodne manewrowanie urządzeniem podczas pracy.

Certyfikaty bezpieczeństwa i jakości.

Wymienny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami, a tym samym przed uszkodzeniem.

Testy dowodzą, że system odsysania pozostawia znikomą wilgoć resztkową na czyszczonej powierzchni.

Uchwyt na kabel zasilający oraz dyszę podłogową, zapewnia wygodny transport, nawet po schodach.

Odporny na uderzenia wąż ssący (PE), zintegrowany uchwyt, obrazkowa instrukcja obsługi.

Prosta obsługa: dwa przyciski do włączenia trybu natrysku, odsysania.

Zbiornik wody brudnej (18 l) z łatwo wyjmowanym pojemnikiem oraz przeźroczystą pokrywą, umożliwiającą kontrolę oziomu wody.

Puzzi 300 S

Opcjonalne wyposażenie

Dysze podłogowe

Dysza podłogowa
Dwuczęściowa, złącze z tworzywa sztucznego, rura aluminiowa, przystawka metalowa, DN 32, szerokość: 230mm

Nr katalogowy 4.130-394.0



Dysza podogowa
Dwuczęściowa, z mocnego tworzywa, rura aluminiowa.

Nr katalogowy 4.130-127.0



Dysze ręczne

Dysza ręczna

Nr katalogowy 4.130-116.0



Dysza ręczna
Do żaluzji pionowych, ze złączem z tworzywa.

Nr katalogowy 4.130-083.0



Zestaw do czyszczenia okien
Przyłącz do węża spryskująco-odsysającego do Puzzi, długość: 2 m.

Nr katalogowy 2.638-778.0



Puzzi 300 S

Dysze ręczne

Dysza do schodów
Szer.: 230mm, 2-częściowa, mocne złącze z tworzywa, aluminiowa rura

Nr katalogowy 4.130-128.0



Przystawki do podłóg twardych

Adapter do dyszy ręcznej
Adapter umożliwia skuteczne czyszczenia powierzchni twardych dyszą ręczną. Przeznaczony do dyszy nr 4.130-116.0

Nr katalogowy 4.762-219.0



Adapter do dyszy podłogowej
Przeznaczony dla dyszy podłogowej 4.130-127.0 i 4.130-394.0

Nr katalogowy 4.762-220.0



Listwa gumowa
Przeznaczona do adaptera do podłóg twardych, do dyszy podłogowej nr 7.762-220

Nr katalogowy 6.959-116.0



Listwa gumowa
Przeznaczona do adaptera do powierzchni twardych, do dyszy ręcznej nr 4.762-219

Nr katalogowy 6.959-283.0



Urządzenia ekstrakcyjne

Puzzi 300 S

Ssawki do podłóg kamiennych

Dysza do podłóg kamiennych

Nr katalogowy 4.130-117.0



Węże spryskująco-odsysające

Wąż odsysająco-spryskujący 4 m

Kompletny, złącze z tworzywa sztucznego. Długość 4 mb, DN 38/32.

Nr katalogowy 6.391-412.0

