

Profesjonalne urządzenie do ekstrakcyjnego czyszczenia wykładzin dywanowych. Wydajność powierzchniowa na poziomie 10-15 m²/h, duże zbiorniki na wodę czystą i brudną, jak również ciśnienie i wydatek środka roboczego predestynują urządzenie do dogłębnego czyszczenia średniej wielkości powierzchni.

Wypożyczenie standardowe:

- Wąż spryskująco-odsysający 2.5 m
- Dysza podłogowa z kolankiem i rurą ssącą
- Dysza ręczna
- Kabel zasilający 7 m

Nr katalogowy: 1.100-113.0**Dane techniczne**

Wydajność teoretyczna (m ² /h)	25
Wydatek powietrza (l/s)	54
Podciśnienie (mbar/kPa)	220/22
Wydajność spryskiwania l/min	■
Ciśnienie spryskiwania / tłoczenia (bar)	■
Zbiornik wody czystej / brudnej (l)	10/9
Moc turbiny (W)	1250
Moc pompy (W)	40
Moc silnika szczotki (W)	-
Ciężar (kg)	10,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	665x320x435
Napięcie V	230
Częstotliwość (Hz)	50-60

Szczegóły

Opis

Duży zbiornik na czystą wodę pozwala na długie okresy pracy, a wbudowany filtr wody zabezpiecza pompę przed uszkodzeniami. Wytrzymała, kompaktowa obudowa wykonana została z najlepszych tworzyw. W związku z tym nie ma problemu z uszkodzeniami, a utrzymanie urządzenia w czystości jest proste. Dwa duże kółka z tyłu, oraz dwa nastawne sprawiają, że urządzeniem można sprawnie manewrować w ciasnych pomieszczeniach. Przyciski włączające turbinę ssącą, pompę ciśnieniową umieszczono na górnej płaszczyźnie urządzenia dla łatwej obsługi. Przezroczysta kopuła nad zbiornikiem brudnej wody ułatwia kontrolę poziomu wody zassanej.

Zastosowanie

Do dogłębnego czyszczenia powierzchni o średniej wielkości w stosowaniu komercyjnym jak również usługowym.

UWAGA: przed przystąpieniem do pracy, należy dokładnie odkurzyć powierzchnię czyszczoną.

Cechy i zalety

9-cio litrowy zbiornik wody brudnej, daje się łatwo wyjąć i opróżnić

Kompaktowa obudowa wykonana z trwałego i wytrzymałego polipropylenu z uchwytem do łatwego przenoszenia

Wbudowany filtr wody zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem

Tłoki pompy zabezpieczone są przed pracą "na sucho", co wpływa na żywotność urządzenia

Przezroczysta pokrywa pojemnika wody brudnej, pozwala na kontrolę jej poziomu

Certyfikaty TÜV/GS gwarantujące wysokie bezpieczeństwo i jakość pracy

Dwa przyciski sterowania: -spryskiwanie -odsysanie

Dwa kółka i dwie rolki ułatwiają manewrowanie urządzeniem w czasie pracy

Opcjonalne wyposażenie

Dysze podłogowe

Dysza podłogowa

Dwuczęściowa, z mocnego tworzywa, rura aluminiowa.

Nr katalogowy 4.130-127.0



Dysza podłogowa

Dwuczęściowa, złącze z tworzywa sztucznego, rura aluminiowa, przystawka metalowa, DN 32, szerokość: 230mm

Nr katalogowy 4.130-394.0



Dysze ręczne

Dysza ręczna

Nr katalogowy 4.130-116.0



Dysza ręczna

Do żaluzji pionowych, ze złączem z tworzywa.

Nr katalogowy 4.130-083.0



Zestaw do czyszczenia okien

Przyłąc do węża spryskująco-odsysającego do Puzzi, długość: 2 m.

Nr katalogowy 2.638-778.0



Dysze ręczne

Dysza do schodów

Szer.: 230mm, 2-częściowa, mocne złącze z tworzywa, aluminiowa rura

Nr katalogowy 4.130-128.0



Przystawki do podłóg twardych

Adapter do dyszy ręcznej

Adapter umożliwia skuteczne czyszczenia powierzchni twardych dyszą ręczną.

Przeznaczony do dyszy nr 4.130-116.0

Nr katalogowy 4.762-219.0



Adapter do dyszy podłogowej

Przeznaczony dla dyszy podłogowej 4.130-127.0 i 4.130-394.0

Nr katalogowy 4.762-220.0



Listwa gumowa

Przeznaczona do adaptera do podłóg twardych, do dyszy podłogowej nr 7.762-220

Nr katalogowy 6.959-116.0



Listwa gumowa

Przeznaczona do adaptera do powierzchni twardych, do dyszy ręcznej nr 4.762-219

Nr katalogowy 6.959-283.0



Ssawki do podłóg kamiennych

Dysza do podłóg kamiennych

Nr katalogowy 4.130-117.0



Wężę spryskująco-odsysające

Wąż spryskująco-odsysający

Kompletny wąż wykonany z tworzywa sztucznego o długości 4m i średnicy znamionowej DN 32.

Nr katalogowy 6.391-410.0



Wąż odsysająco-spryskujący 4 m

Kompletny, złącze tworzywa sztucznego. Długość 4 mb, DN 32.

Nr katalogowy 6.391-411.0

