

NT 70/1 to przedstawiciel nowej linii odkurzaczy z możliwością odsysania cieczy. Urządzenia te są dostępne w wersjach z jedną, dwoma lub trzema turbinami. Nowa seria NT, przeznaczona do zbierania dużych ilości brudu charakteryzuje się bardzo korzystną ceną w stosunku do oferowanej wydajności. Model NT 70/1 z jedną turbiną jest przeznaczony do zbierania lżejszych zanieczyszczeń.

Wyposażenie standardowe:

- Wąż ssący 4 m
- Metalowe rury ssące
- 2 x 0.5 m
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Wkład filtracyjny (Cartridge)
- Wąż spustowy
- Kolanko
- Listwa odbojowa
- Uchwyt prowadzący
- Klasa bezpieczeństwa II

**Nr katalogowy: 1.667-203.0****Dane techniczne**

Wydatek powietrza (l/s)	56
Podciśnienie (mbar/kPa)	208/20,8
Pojemność zbiornika (l)	70
Maksymalna moc przyłącza (W)	1200
Średnica znamionowa (mm)	40
Kabel zasilający (m)	10
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))	73
Zbiornik na śmieci - materiał	-
Częstotliwość (Hz)	50-60
Napięcie (V)	220-240
Ciężar (kg)	22,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	720x510x975

Zastosowanie

Odkurzacze z serii NT 70 są przeznaczone do wielu różnych prac m.in. w warsztatach samochodowych, transporcie, motoryzacji, magazynach, gospodarstwach rolnych a nawet dla przedsiębiorstw z branży profesjonalnego utrzymania czystości.

Cechy i zalety

Duży 70-litrowy zbiornik na zanieczyszczenia.

Urządzenie jest wyposażone w jedną turbinę - zabezpieczenie przed zalaniem turbiny.

Wąż spustowy pozwala na łatwe i dokładne opróżnienie zbiornika z zebranej cieczy.

Wytrzymały zderzak chroni urządzenie przed uszkodzeniem.

Dzięki dużym kołom oraz kółkom samonastawnym odkurzacz doskonale radzi sobie z nierównymi podłożami, stopniami i innymi przeszkodami.

Wygodne miejsce do składowania akcesoriów w tylnej części urządzenia.

Opcjonalne wyposażenie

Adapter (rura -> ssawka)

Adapter

Łącznik rur o średnicy DN 40 z ssawkami o średnicy DN 61. Wykonany z tworzywa sztucznego.

Nr katalogowy 5.453-019.0



Filtry membranowe/ tkaninowe

Filtr membranowy

Poliestrowe włókno igłowe, aprobatą BIA-C

Nr katalogowy 6.904-282.0



Kolanka metalowe

Metalowe kolanko

Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35.

Nr katalogowy 6.900-519.0



Kolanko

Metalowe kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa DN 40.

Nr katalogowy 6.900-276.0



Kolanka z tworzywa sztucznego**Kolanko**

Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węża z systemem Clip-on.

Nr katalogowy 5.031-718.0

**Kolanko**

Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węża z systemem Clip-on. Elektrycznie przewodzące.

Nr katalogowy 5.031-939.0

**Kolanko**

Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40. System clip, elektrycznie przewodzące.

Nr katalogowy 5.032-427.0

**Kolanka ze stali szlachetnej****Kolanko**

Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.

Nr katalogowy 6.903-141.0

**Kolanko**

Kolanko wykonane ze stali szlachetnej, do łączenia węża ssących z rurą lub akcesoriami o średnicy znamionowej 40.

Nr katalogowy 6.902-079.0



Metalowe rury ssące

Rura ssąca

Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 40. Długość 0.5 m.

Nr katalogowy 6.900-275.0



Rura ssąca

Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 35. Długość 0.5 m.

Nr katalogowy 6.900-514.0



Narzędzia do odkurzania mniejszych obszarów

Ssawka

Gumowa ssawka z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn produkcyjnych, olejoodporna.

Nr katalogowy 6.902-106.0



Papierowe filtry Cartridge

Filtr wkładkowy papier

Nr katalogowy 6.907-038.0



Papierowe torebki filtracyjne

Papierowe torebki filtracyjne

Trójwarstwowe, papierowe torebki filtracyjne z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. Specjalnie wzmocnione, odporne na rozdarcia. W opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy 6.904-285.0



Podłogowe ssawki uniwersalne**Ssawka podłogowa**

Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 360 mm.

Nr katalogowy 6.906-554.0

**Ssawka podłogowa**

Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm.

Nr katalogowy 6.903-018.0

**Ssawka podłogowa**

Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm.

Nr katalogowy 6.906-383.0

**Ssawka podłogowa**

Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 370 mm.

Nr katalogowy 6.906-384.0

**Ssawka podłogowa**

Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 360 mm.

Nr katalogowy 6.906-513.0



Pozostałe wyposażenie**Separator**

Kompletny zbiornik i pokrywa. Przeznaczony do filtracji większych zanieczyszczeń i cieczy, bez węża ssącego.

Nr katalogowy 3.864-010.0

**Separator beczkowy**

Wykonany z metalu filtr ze średnicą znamionową ID 61. Przeznaczony do separacji śmieci z zasysanych cieczy.

Nr katalogowy 3.864-012.0

**Separator**

Pokrywa zbiornika do odkurzacza. Posiada zintegrowany separator zanieczyszczeń.

Nr katalogowy 4.063-132.0

**Pierścień do beczek**

Pośredni pierścień adaptujący do stalowych beczek EURO o pojemności 200l.

Nr katalogowy 6.902-051.0

**Przedłużacze węży ssących z systemem Clip****Wąż przedłużający**

Przedłużający wąż ssący o długości 2,5 m i średnicy DN 40. Wyposażony w system łączenia węży clip.

Nr katalogowy 6.906-344.0



Redukcje

Redukcja

Redukuje średnicę z węża clip 40 na mufę o średnicy 35.

Nr katalogowy 5.407-108.0



Redukcja

Tuleja redukcyjna ze średnicy C-40 na C-35.

Nr katalogowy 5.407-113.0



Redukcje (rura -> ssawka)

Redukcja

Wykonana z tworzywa sztucznego redukcja do rur ssących o średnicy 40 na akcesoria o średnicy 35.

Nr katalogowy 6.902-017.0



Redukcja

Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.

Nr katalogowy 6.902-072.0



Rury ssące ze stali szlachetnej

Rura

Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0.5m.

Nr katalogowy 6.902-081.0



Rury ssące ze stali szlachetnej

Rura


Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 1m.

Nr katalogowy 6.906-531.0



Rura ssąca

Nr katalogowy 6.902-154.0



Specjalne torebki filtracyjne, do użycia na mokro

Torebki filtracyjne

Specjalne torebki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy 6.904-252.0



Ssawki do odkurzania rur

Ssawka

Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.

Nr katalogowy 6.903-035.0



Ssawka

Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.

Nr katalogowy 6.903-036.0




Ssawki gumowe

Ssawka

Ssawka wykonana z gumy, o średnicy znamionowej 40.

Nr katalogowy 4.763-057.0



Ssawki gumowe, faza 45°

Ssawka

Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. urządzeń takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 35.

Nr katalogowy 6.902-104.0



Ssawka

Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. urządzeń takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.

Nr katalogowy 6.902-105.0



Ssawki jezdne

Nr katalogowy 4.130-432.0



Ssawki powierzchniowe

Ssawka

Wykonana z aluminium, szerokość 200mm, średnica znamionowa 61.

Nr katalogowy 4.130-415.0



Ssawki powierzchniowe

Ssawka

Metalowa ssawka ze skrobakiem. Przeznaczona do uciążliwych zabrudzeń. Średnica znamionowa DN 61.

Nr katalogowy 6.903-360.0



Ssawki samochodowe

Ssawka

Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 40, długości 90 mm.

Nr katalogowy 6.900-952.0



Ssawki szczelinowe

Ssawka szczelinowa

Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 290 mm, średnicy znamionowej 40.

Nr katalogowy 6.903-033.0



Ssawka szczelinowa

Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.

Nr katalogowy 6.900-385.0



Ssawka szczelinowa

Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.

Nr katalogowy 6.900-922.0



Ssawki szczelinowe

Ssawka szczelinowa

Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.

Nr katalogowy 6.905-817.0



Ssawki szczotkowe

Ssawka

Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.

Nr katalogowy 6.903-862.0



Ssawka szczotkowa

Wyposażona w szczecinę z tworzywa sztucznego (70 x 45 mm), głowicę obrotową. Średnica znamionowa DN 32.

Nr katalogowy 6.903-887.0



Szczotki do kaloryferów

Ssawka szczotkowa

Ssawka do kaloryferów wykonana z tworzywa sztucznego. Przyłączana do ssawki szczelinowej np.: 6.900-385

Nr katalogowy 6.903-034.0



Szczotki ogólnego zastosowania

Ssawka uniwersalna

Ssawka z naturalną szczecinę o wymiarach 120 x 45 mm.

Nr katalogowy 6.903-863.0



Torebki z tworzywa sztucznego**Worki z tworzywa**

Wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego worki do bezpyłowej wymiany.
W opakowaniu 10 szt.

Nr katalogowy 6.900-698.0

**Tuleje łączące Clip-on, elektrycznie przewodzące****Tuleja łącząca**

Łączy węże ssące z systemem Clip-on – 35 z elementami wyposażenia $\varnothing$ 35, elektrycznie przewodzący.

Nr katalogowy 5.407-112.0

**Węże ssące z systemem Clip****Wąż ssący**

Elastyczny wąż ssący ze złączem bagnetowym i systemem clip o długości 10m i średnicy znamionowej DN40.

Nr katalogowy 6.906-279.0

**Wąż ssący**

Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 40, długość 4m.

Nr katalogowy 6.906-321.0

**Wąż ssący**

Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 4m.

Nr katalogowy 6.906-546.0



Wężę ssące z systemem Clip**Wąż ssący**

Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 40, długość 16m.

Nr katalogowy 6.906-635.0

**Wąż ssący**

Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 10m.

Nr katalogowy 6.906-877.0

**Wężę ssące z systemem Clip, komplety****Wąż ssący**

Kompletny, elastyczny wąż ssący o średnicy znamionowej DN40 i długości 4m. Wyposażony w kolanko.

Nr katalogowy 4.440-678.0

**Wąż ssący**

Standardowy wąż ssący z systemem łączenia węży clip. Długość 16 m, średnica znamionowa DN 40.

Nr katalogowy 4.440-784.0

**Wężę ssące, komplety****Wąż ssący**

Standardowy wąż ssący o długości 4 m i średnicy znamionowej DN 61.

Nr katalogowy 4.440-264.0



Wężę ssące, komplety**Wąż ssący**

Wąż przemysłowy, PCW/elastomer ze spiralą stalową, wewnątrz gładki. Długość 3 m, średnica znamionowa DN 61.

Nr katalogowy 4.440-328.0

**Wąż ssący**

Standardowy wąż ssący o długości 10 m i średnicy znamionowej DN 61.

Nr katalogowy 4.440-467.0

**Wąż ssący**

Kompletny wąż ssący o długości 4m i średnicy znamionowej DN 61. Olejoodporny.

Nr katalogowy 4.440-613.0

**Wąż ssący**

Kompletny wąż ssący o długości 10m i średnicy znamionowej DN 61. Olejoodporny.

Nr katalogowy 4.440-614.0

**Wąż ssący**

Kompletny wąż ssący o średnicy znamionowej DN 61 i długości 4m. Elektrycznie przewodzący – powstałe podczas odkurzania ładunki indukcyjne odprowadzane są do uziemionego odkurzacza. Zapobiega to, tzw. iskrzeniu podczas pracy.

Nr katalogowy 4.440-616.0




Wyposażenie do specjalnego zastosowania**Zestaw profi**

Profesjonalny zestaw do czyszczenia. Składa się z węża ssącego (4 m), metalowych rur, ssawki podłogowej z listwami, ssawki szczelinowej. Średnica znamionowa 40.

Nr katalogowy 2.637-353.0

**Wyposażenie zestaw Auto-Reinigung DN35**

Nr katalogowy 2.862-166.0

**Zestaw na wióry**

Odporny na olej wąż ssący 4 m, ssawka szczelinowa, gumowa ssawka ssąca.

Nr katalogowy 2.640-760.0

**Wyposażenie pozostałe****Kabel przedłużający**

Długość: 20 mb

Nr katalogowy 6.647-022.0

**Zestawy naprawcze****Zestaw naprawczy**

Przeznaczony do węży o średnicy znamionowej DN40.

Nr katalogowy 2.639-873.0



Zestawy naprawcze

Zestaw naprawczy

Zestaw elementów do „uzbrojenia” węży ssących o średnicy DN 61 w końcówki łączące.

Nr katalogowy 2.862-038.0



Zestawy złączy Y

Złącze Y - zestaw

Wykonany z tworzywa rozdzielacz, pozwala na podłączenie do odkurzacza jednocześnie dwóch węży ssących.

Nr katalogowy 2.637-217.0



Łączniki, adaptery

Tuleja łącząca

Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.

Nr katalogowy 6.902-077.0



Łącznik

Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 40, obustronny gwint.

Nr katalogowy 6.900-286.0



Łącznik

Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 61, obustronny gwint.

Nr katalogowy 6.902-078.0

