Szorowarki prowadzone ręcznie

B 60 W (głowica dyskowa)

Szorowarka prowadzona ręcznie (60 l) z trakcją. Przeznaczona do utrzymania w czystości powierzchni od 1000 do 2500 m². Przykładowa konfiguracja z głowicą dyskową, szerokością roboczą 65 cm i baterią (180 Ah).

Wyposażenie standardowe:

- Szczotka tarczowa
- System zbiornik w zbiorniku
- Silnik trakcji 300 W

Nr katalogowy: 1.384-020.2



Dane techniczne

Szerokość szorowania (mm)	-
Szerokość odsysania (mm)	850
Zbiornik wody czystej / brudnej (l)	60/60
Wydajność teoretyczna (m²/h)	2600
Prędkość obrotowa szczotki obr/min	210
Nacisk szczotki (g/cm²)	16-26
Częstotliwość (Hz)	50-60
Napięcie (V)	100-240
Moc (W)	maks. 2100
Ciężar (kg)	113
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1520x746x1147
Napięcie (baterie) (V)	24
Pojemność baterii (Ah)	180

Szorowarki prowadzone ręcznie

B 60 W (głowica dyskowa)

Szczegóły

Opis

Wprowadzeniu na rynek nowej grupy szorowarek B 60 W przyświecała idea znacznego uproszczenia i zwiększenia bezpieczeństwa obsługi. W celu maksymalnego dopasowania urządzenia do indywidualnych potrzeb klienta powstał konfigurator, dzięki któremu zamawiając szorowarkę można wybrać te rozwiązania, które sprawdzą się w danym obiekcie najlepiej. B 60 dostępne są w wersjach z zasilaniem sieciowym (Ep) oraz bateryjnym (Bp). Przeznaczone są do utrzymania w czystości średniej wielkości powierzchni (od 1000 do 2500 m2). Charakteryzują się wysoką wydajnością powierzchniową i trwałą niezawodną konstrukcją.

Cechy i zalety

Napęd jezdny

B 60 W (głowica dyskowa)

Opcjonalne wyposażenie

Listwy do belek - dwustronne

Listwy ssące
Olejoodporne listwy do belek ssących. Nie pozostawiają smug. Długość 870mm. W komplecie 2 sztuki.

Nr katalogowy 6.273-229.0



Listwy ssące
Dwustronne listwy ssące do belek ssących. Długość 870mm. Olejoodporne, kolor: brązowy. W komplecie 2 sztuki.

Nr katalogowy 6.273-207.0



Listwy ssące
Standardowe listwy dwustronne do belek ssących. Długość: 870 mm.

Nr katalogowy 6.273-213.0



Pady

POLIERPAD ROT Pad
miękki, 480 mm

Nr katalogowy 6.369-079.0



Pady tarczowe czarne 280 mm
Pady tarczowe czarne, średnica 280 mm, twarde, w opakowaniu 5 szt

Nr katalogowy 6.371-155.0



Szorowarki prowadzone ręcznie

B 60 W (głowica dyskowa)

Pady

Pady tarczowe zielone 280 mm
Pady tarczowe zielone, średnio twarde, średnica 280 mm, w opakowaniu 5 szt

Nr katalogowy 6.371-154.0



Pady tarczowe czerwone, 280 mm
Pady tarczowe czerwone, miękkie, średnica 280 mm, w opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy 6.371-153.0



Pady do polerowania, beżowe, 432 mm
Pady do polerowania, miękkie, beżowe, z włóknami naturalnymi. Średnica 432 mm. 5 szt.

Nr katalogowy 6.371-149.0

Pady tarczowe zielone, 356 mm
Pady tarczowe zielone, średnio twarde, średnica 356 mm, w opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy 6.369-002.0



Pady tarczowe czarne 356 mm
Pady tarczowe czarne, twarde, średnica 356 mm, w opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy 6.369-001.0



POLIERPAD GRUEN Pad
średni, 480 mm

Nr katalogowy 6.369-078.0



Szorowarki prowadzone ręcznie

B 60 W (głowica dyskowa)

Pady

POLIERPAD SCHWARZ Pad
twardy, 480 mm

Nr katalogowy 6.369-077.0



Pady z mikrofibry

Pady z mikrofibry
Pady z mikrofibry białe, średnica 356 mm. W opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy 6.369-959.0



Räder/Reifen

Koło olejoodporne, 1 szt.

Nr katalogowy 6.435-702.0



Szczotki tarczowe do BD

Szczotka tarczowa
Miękka szczotka tarczowa o średnicy 300 mm. Z naturalnym włosiem przeznaczona do polerowania.

Nr katalogowy 4.905-016.0



Szczotka tarczowa
Bardzo miękka szczotka tarczowa o średnicy 300 mm. Przeznaczona do czyszczenia zasadniczego lub polerowania.

Nr katalogowy 4.905-015.0



Szorowarki prowadzone ręcznie

B 60 W (głowica dyskowa)

Szczotki tarczowe do BD

Szczotka tarczowa

Twarda szczotka tarczowa, o średnicy 355 mm. Przeznaczona do dogłębnego czyszczenia (zasadniczego). Kolor: czarny.

Nr katalogowy 4.905-013.0



Szczotka tarczowa

Szczotka tarczowa o średnim stopniu twardości. Przeznaczona do wszystkich rodzajów powierzchni. Średnica 355 mm, kolor czerwony.

Nr katalogowy 4.905-010.0



Szczotka tarczowa

Miękka szczotka tarczowa, przeznaczona do polerowania. Średnica 355 mm.

Nr katalogowy 4.905-012.0



Szczotka tarczowa

Bardzo miękka szczotka tarczowa, o średnicy 355 mm. Przeznaczona do czyszczenia zachowawczego oraz polerowania.

Nr katalogowy 4.905-011.0



Szczotka tarczowa

Szczotka tarczowa o średnim stopniu twardości. Średnica 300 mm. Przeznaczona do wszystkich rodzajów powierzchni.

Nr katalogowy 4.905-014.0



Szczotka tarczowa

Twarda szczotka tarczowa o średnicy 300 mm. Przeznaczona do dogłębnego czyszczenia (zasadniczego). Kolor: czarny.

Nr katalogowy 4.905-017.0



Szorowarki prowadzone ręcznie

B 60 W (głowica dyskowa)

Talerze napędowe do padów

Talerz napędowy padów, 280 mm

Talerz napędowy padów, średnica 280 mm

Nr katalogowy 4.762-445.0



Talerz napędowy padów

Talerz napędowy padów, średnica 335 mm, do zastosowania razem z głowicą D 65 (wymagane 2 sztuki)

Nr katalogowy 4.762-446.0



Wyposażenie pozostałe

Nr katalogowy 6.680-124.0



Spryskiwacz

Pojemność: 1 litr. Ułatwia spryskiwanie środka do polerowania lub krystalizacji.

Nr katalogowy 6.394-409.0



Wąż ssący z ssawką szczelinową

Wąż ssący z ssawką szczelinową, do odsysania wody z kątów lub zbiorników (np. zamrażarek). Długość 3,25 m.

Nr katalogowy 4.444-015.0



Szorowarki prowadzone ręcznie

B 60 W (głowica dyskowa)

Wyposażenie pozostałe

Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii
Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii

Nr katalogowy 2.641-811.0

