Szorowarki prowadzone ręcznie

B 40 W (głowica rolkowa)

Szorowarka prowadzona ręcznie. Przykładowa konfiguracja z trakcją, głowicą rolkową, szerokością roboczą 55 cm i baterią (105Ah).

Wyposażenie standardowe:

- Szczotka walcowa
- Jednostka zamiatania wstępnego
- System zbiornik w zbiorniku
- Silnik trakcji 130 W

Nr katalogowy: 1.533-210.2



Dane techniczne

Szerokość szorowania (mm)	-
Szerokość odsysania (mm)	850
Zbiornik wody czystej / brudnej (l)	40/40
Wydajność teoretyczna (m²/h)	2200
Prędkość obrotowa szczotki (obr/min)	600-1200
Nacisk szczotki (g/cm²)	140-190
Częstotliwość (Hz)	50-60
Napięcie (V)	100-240
Moc (W)	maks. 1300
Ciężar (kg)	87
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1256x621x1142
Napięcie (baterie) (V)	24
Pojemność baterii (Ah)	105

Szorowarki prowadzone ręcznie

B 40 W (głowica rolkowa)

Szczegóły

Opis

Nowa grupa szorowarek B 40 to urządzenia innowacyjne pod wieloma względami. Wprowadzeniu na rynek tych maszyn przyświecała idea znacznego uproszczenia i zwiększenia bezpieczeństwa obsługi. W celu maksymalnego dopasowania maszyn do indywidualnych potrzeb klienta powstał konfigurator, dzięki któremu zamawiając szorowarkę można wybrać te rozwiązania, które sprawdzą się w danym obiekcie najlepiej. System wymiennych głowic pozwala na dobór głowicy ze szczotkami walcowymi lub tarczowymi o różnych szerokościach roboczych (od 43 do 55 cm). B 40 dostępne są w wersjach z zasilaniem sieciowym (Ep) oraz bateryjnym (Bp), z trakcją jezdną (W) i bez (C).

Cechy i zalety

Napęd jezdny

Jednostka zamiatania wstępnego

B 40 W (głowica rolkowa)

Opcjonalne wyposażenie

Listwy do belek - dwustronne

Listwy ssące
Dwustronne listwy ssące do belek ssących. Długość 870mm. Olejoodporne, kolor: brązowy. W komplecie 2 sztuki.

Nr katalogowy 6.273-207.0



Listwy ssące
Olejoodporne listwy do belek ssących. Nie pozostawiają smug. Długość 870mm. W komplecie 2 sztuki.

Nr katalogowy 6.273-229.0



Listwy ssące
Standardowe listwy dwustronne do belek ssących. Długość: 870 mm.

Nr katalogowy 6.273-213.0



Mikrofibra

Wałek z mikrofibry, 450 mm
Wałek z mikrofibry, 450 mm, 1 szt. Urządzenie wymaga 2 szt. Do stosowania razem z wałem napędowym padów 4.762-413.0

Nr katalogowy 4.114-009.0



Wałek z mikrofibry, 550 mm
Wałek z mikrofibry, 550 mm, 1 szt. Urządzenie wymaga 2 szt. Do stosowania razem z wałem napędowym padów 4.762-415.0

Nr katalogowy 4.114-010.0



B 40 W (głowica rolkowa)

Pady walcowe

Pad zolty z tuleja BR 45/40

Nr katalogowy 6.367-105.0



Pad zielony z tuleja BR 45/40

Nr katalogowy 6.367-106.0



Pad czerwony z tuleja BR 45/40

Nr katalogowy 6.367-107.0



Pady walcowe żółte

Pady walcowe żółte, miękkie, długość 530 mm, średnica 96 mm.

Nr katalogowy 6.369-732.0



Pady walcowe zielone

Pady walcowe zielone, twarde, szerokość 530 mm, średnica 96 mm.

Nr katalogowy 6.369-733.0



Pady walcowe czerwone

Pady walcowe czerwone, średnio twarde, długość 530 mm, średnica 96 mm

Nr katalogowy 6.369-734.0



Szorowarki prowadzone ręcznie

B 40 W (głowica rolkowa)

Szczotki walcowe do BR

Szczotka walcowa biała, 450 mm
Szczotka walcowa biała, miękka, długość 450 mm, urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy 4.762-405.0



Szczotka walcowa czerwona, 450 mm
Szczotka walcowa czerwona, średni poziom twardości, długość 450 mm, 2 szt w standardzie z urządzeniem

Nr katalogowy 4.762-392.0



Szczotka walcowa zielona, 450 mm
Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 450 mm, urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy 4.762-407.0



Szczotka walcowa czarna, 450 mm
Szczotka walcowa czarna, bardzo twarda, długość 450 mm, urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy 4.762-408.0



Szczotka walcowa pomarańczowa, 450 mm
Szczotka walcowa pomarańczowa, wysoka-niska (ze szczeciną o różnej długości), długość 450 mm, urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy 4.762-406.0



Szczotka walcowa biała, 550 mm
Szczotka walcowa biała, miękka, długość 550 mm. Urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy 4.762-409.0



Szorowarki prowadzone ręcznie

B 40 W (głowica rolkowa)

Szczotki walcowe do BR

Szczotka walcowa czerwona, 550 mm

Szczotka walcowa czerwona, średnio-twarda, długość 550 mm. Dwie sztuki w standardzie razem z urządzeniem.

Nr katalogowy 4.762-393.0



Szczotka walcowa zielona, 550 mm

Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 550 mm. Urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy 4.762-411.0



Szczotka walcowa czarna, 550 mm

Szczotka walcowa czarna, bardzo twarda, długość 550 mm. Urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy 4.762-412.0



Szczotka walcowa pomarańczowa, 550 mm

Szczotka walcowa pomarańczowa, średnio twarda, ze szczeciną o różnej długości, długość 550 mm. Urządzenie wymaga 2 szt.

Nr katalogowy 4.762-410.0



Wyposażenie pozostałe

Nr katalogowy 6.680-124.0



B 40 W (głowica rolkowa)

Wyposażenie pozostałe

Spryskiwacz
Pojemność: 1 litr. Ułatwia spryskiwanie środka do polerowania lub krystalizacji.

Nr katalogowy 6.394-409.0



Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii
Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii

Nr katalogowy 2.641-811.0



Wąż ssący z ssawką szczelinową
Wąż ssący z ssawką szczelinową, do odsysania wody z kątów lub zbiorników (np. zamrażarek). Długość 3,25 m.

Nr katalogowy 4.444-015.0

