

Szorowarki prowadzone ręcznie

B 40 W (głowica dyskowa)



makes a difference

Szorowarka prowadzona ręcznie. Przykładowa konfiguracja z trakcją, głowicą dyskową, szerokością roboczą 51 cm i baterią (105Ah).

Wyposażenie standardowe:

- Szczotka tarczowa
- System zbiornik w zbiorniku
- Silnik trakcji 130 W

Nr katalogowy: 1.533-210.2



Dane techniczne

Szerokość szorowania (mm)	-
Szerokość odsysania (mm)	850
Zbiornik wody czystej / brudnej (l)	40/40
Wydajność teoretyczna (m ² /h)	2000
Prędkość obrotowa szczotki obr/min	180
Nacisk szczotki (g/cm ²)	20-50
Częstotliwość (Hz)	50-60
Napięcie (V)	100-240
Moc (W)	maks. 1300
Ciężar (kg)	100
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1372x575x1142
Napięcie (baterie) (V)	24
Pojemność baterii (Ah)	105

Szorowarki prowadzone ręcznie

B 40 W (głowica dyskowa)



makes a difference

Szczegóły

Opis

Nowa grupa szorowarek B 40 to urządzenia innowacyjne pod wieloma względami. Wprowadzeniu na rynek tych maszyn przyświecała idea znacznego uproszczenia i zwiększenia bezpieczeństwa obsługi. W celu maksymalnego dopasowania maszyn do indywidualnych potrzeb klienta powstał konfigurator, dzięki któremu zamawiając szorowarkę można wybrać te rozwiązania, które sprawdzą się w danym obiekcie najlepiej. System wymiennych głowic pozwala na dobór głowicy ze szczotkami walcowymi lub tarczowymi o różnych szerokościach roboczych (od 43 do 55 cm). B 40 dostępne są w wersjach z zasilaniem sieciowym (Ep) oraz baterijnym (Bp), z trakcją jezdnią (W) i bez (C).

Cechy i zalety

Napęd jezdny

Opcjonalne wyposażenie

Listwy do belek - dwustronne

Listwy ssące

Dwustronne listwy ssące do belek ssących. Długość 870mm. Olejoodporne, kolor: brązowy. W komplecie 2 sztuki.

Nr katalogowy 6.273-207.0



Listwy ssące

Olejoodporne listwy do belek ssących. Nie pozostawiają smug. Długość 870mm. W komplecie 2 sztuki.

Nr katalogowy 6.273-229.0



Listwy ssące

Standardowe listwy dwustronne do belek ssących. Długość: 870 mm.

Nr katalogowy 6.273-213.0



Pady

Pady beżowe, 432 mm

Pady miękkie, beżowe. Średnica 432 mm. 5 szt.

Nr katalogowy 6.371-081.0



Pady białe

Bardzo miękkie pady, średnica 432 mm, 5 szt.

Nr katalogowy 6.369-469.0




Pady

Pady do polerowania, beżowe, 432 mm

Pady do polerowania, miękkie, beżowe, z włóknami naturalnymi. Średnica 432 mm. 5 szt.

Nr katalogowy 6.371-149.0



Pady miękkie

Pady miękkie, średnica 508 mm, beżowe, 5 szt.

Nr katalogowy 6.369-468.0



Pady czerwone


Czerwone pady, średnio miękkie, średnica 432 mm. W opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy 6.369-470.0



Pad do polerowania beżowy 500 mm

Nr katalogowy 6.371-146.0



Pady zielone

Średnio-twarde pady, o średnicy 432 mm. Kolor: zielony. W opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy 6.369-472.0



Pady czarne

Twarde pady, o średnicy 432 mm. Kolor: czarny. W opakowaniu 5 szt.

Nr katalogowy 6.369-473.0



Szorowarki prowadzone ręcznie

B 40 W (głowica dyskowa)



makes a difference

Pady

POLIERPAD ROT Pad

miękki, 480 mm

Nr katalogowy 6.369-079.0



POLIERPAD GRUEN Pad

średni, 480 mm

Nr katalogowy 6.369-078.0



POLIERPAD SCHWARZ Pad

twardy, 480 mm

Nr katalogowy 6.369-077.0



Pady do krystalizacji

Pady do krystalizacji, srebrne

Średnio twarde pady do krystalizacji na wysoki połysk. Średnica 432 mm, 5 szt, srebrne.

Nr katalogowy 6.369-911.0



Pady do krystalizacji, brązowe

Średnio twarde pady przeznaczone do podstawowej krystalizacji. Średnica 432 mm, 5 szt, brązowe.

Nr katalogowy 6.905-386.0



Szorowarki prowadzone ręcznie

B 40 W (głowica dyskowa)



makes a difference

Pady z mikrofibry

Pady z mikrofibry, białe

Pady do dywanów, średnica 410 mm, 5 szt, białe.

Nr katalogowy 6.905-526.0



Wyposażenie pozostałe

Nr katalogowy 6.680-124.0



Spryskiwacz

Pojemność: 1 litr. Ułatwia spryskiwanie środka do polerowania lub krystalizacji.

Nr katalogowy 6.394-409.0



Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii

Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii

Nr katalogowy 2.641-811.0



Wąż ssący z ssawką szczelinową

Wąż ssący z ssawką szczelinową, do odsysania wody z kątów lub zbiorników (np. zamrażarek). Długość 3,25 m.

Nr katalogowy 4.444-015.0

