

“Najprostszy sposób na zmiatanie” Zamiatarka Kärcher z napędem bateryjnym, wyposażona w funkcję traktacji jezdnej oraz system odsysania. Idealnie nadaje się do bezpyłowego, oraz cichego zmiatania powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych o wielkości powyżej 600 m². Czyszczenie wykładzin dywanowych możliwe jest przy zastosowaniu specjalnego zestawu wyposażenia. Łatwa w obsłudze, dzięki koncepcji Easy, jak również kompaktowym wymiarom oraz traktacji jezdnej.

Wyposażenie standardowe:

- Płaski filtr falisty z tworzywa sztucznego
- Manualny system oczyszczania filtra
- Jazda do przodu
- Regulowana szczotka główna
- Mobilny pojemnik na śmieci
- Kłapa dużych śmieci
- Składany uchwyt prowadzący
- Przerzutowa metoda zmiatania
- System odsysania
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- Wskaźnik stanu naładowania baterii
- Regulowana siła ssania
- Szczotka boczna opuszczana/regulowana

**Nr katalogowy: 1.049-206.0****Dane techniczne**

Napęd	Silnik prądu stałego
Napęd	24 V / 400 W
Wydajność teoretyczna (m ² /h)	practical/2530
Szerokość robocza (mm)	550
Szerokość robocza (2)	-
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)	750
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)	-
Zbiornik na śmieci (l)	40
Zdolność do pokonywania wzniesień (%)	12
Prędkość robocza (km/h)	4,5
Powierzchnia filtracyjna (m ²)	1,8
Ciężar (kg)	78

Zamiatarki z trakcją

KM 75/40 W Bp



makes a difference

Dane techniczne

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)

1430x780x1180

Zastosowanie

Zamiatarka ręczna KM 75/40 idealnie nadaje się do bezpyłowego oraz cichego zamywania powierzchni wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Jest dostosowana do zamywania takich powierzchni jak na przykład place manewrowe, parkingi, alejki, podjazdy, tereny wokół magazynów czy biur. W zależności od nawierzchni (asfalt, chodnik, kostka brukowa) można dobrać odpowiednie szczotki, które optymalnie wpływają na skuteczność zamywania. Zamiatarka może pracować na powierzchniach o nachyleniu do 15%.

Cechy i zalety

Regulowana walcowa szczotka główna oraz szczotka boczna - możliwość dostosowania do różnych rodzajów powierzchni.

Opatentowany system mechanicznego oczyszczania filtra.

Łatwa w obsłudze, dzięki koncepcji EASY, kompaktowym rozmiarom oraz trakcji jezdnej.

Mobilny zbiornik z wózkiem i ręcznym uchwytem.

Ergonomiczny uchwyt z możliwością dostosowania długości do wzrostu operatora.

Cicha praca dzięki efektywnemu systemowi pochłaniania dźwięku i elektrycznemu silnikowi.

Duży, mobilny zbiornik o pojemności 40 l z klapą na duże śmieci.

Zamiatarki z trakcją

KM 75/40 W Bp



makes a difference

Opcjonalne wyposażenie

Pozostałe zestawy montażowe

Z³czka monta¿owy dywan modu³ zamiataj¹c

Nr katalogowy 2.641-571.0



Płaskie filtry faliste

Filtr

Płaski filtr falisty wykonany z poliestru, zmywalny, odporny na butwienie.

Nr katalogowy 5.731-635.0



Standardowe szczotki boczne

Szczotka

Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdego rodzaju powierzchni, o średnicy 470 mm.

Nr katalogowy 6.906-132.0



Szczotki boczne, miękkie

Szczotka

Miękka szczotka boczna, odporna na wilgoć, o średnicy 470 mm. Doskonale zmiata drobny kurz, nadaje się do prac na wszelkich rodzajach powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Nr katalogowy 6.905-626.0



Szczotki boczne, twarde

Szczotka

Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia na zewnątrz obiektów, jest odporna na wilgoć, średnica – 470 mm.

Nr katalogowy 6.905-625.0



Szczotki walcowe - miękkie, naturalne

Szczotka

Szczotka walcowa z miękkim, naturalnym włosiem do zamywania pyłu i kurzu z delikatnych powierzchni na zewnątrz jak i wewnątrz.

Nr katalogowy 6.906-886.0



Szczotki walcowe - twarde

Szczotka

Twarda szczotka walcowa, przeznaczona do terenów zewnętrznych. Odporny na butwienie.

Nr katalogowy 6.906-885.0



Szczotki walcowe, antystatyczne

Nr katalogowy 6.906-950.0



Zamiatarki z trakcją

KM 75/40 W Bp



makes a difference

Walcowe szczotki - standard

Szczotka

Odporna na butwienie szczotka walcowa, o przedłużonej trwałości. Przeznaczona do wszystkich rodzajów powierzchni.

Nr katalogowy 6.906-884.0

