

Z fotelem dla operatora

KM 90/60 R Bp



makes a difference

KM 90/60 R Bp to kompaktowa zmiatarka z fotelem dla operatora. Urządzenie doskonale sprawdza się na średnich i dużych powierzchniach, również na zamkniętych lub pochyłych obszarach. Urządzenie jest wyposażone w dwa zbiorniki o łącznej pojemności 60 l. Zasilanie bateryjne (akumulator i ładowarka nie znajdują się w wyposażeniu standardowym).

Wyposażenie standardowe:

- Okrągły filtr poliestrowy
- Manualny system oczyszczania filtra
- Automatyczne oczyszczanie filtra
- Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
- Regulowana siła ssania
- Kłapa dużych śmieci
- Przerzutowa metoda zmiatania
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- System odsysania
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- Wskaźnik stanu naładowania baterii
- Licznik godzin pracy
- Funkcja zmiatania (może zostać wyłączona)
- Opony pneumatyczne
- Pneumatycznie opuszczana szczotka boczna



Nr katalogowy: 1.047-205.0

Dane techniczne

Napęd	Silnik prądu stałego
Napęd	24 V / 600 W
Wydajność teoretyczna (m ² /h)	5180
Szerokość robocza (mm)	615
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)	900
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)	1150
Pojemność baterii	-
Napięcie (baterie)	-
Zbiornik na śmieci (l)	60
Zdolność do pokonywania wzniesień (%)	12

Z fotelem dla operatora

KM 90/60 R Bp



makes a difference

Dane techniczne

Prędkość robocza (km/h)	6
Powierzchnia filtracyjna (m ²)	4
Ciężar (kg)	200
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)	-
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1635x980x1260

Z fotelem dla operatora

KM 90/60 R Bp



makes a difference

Zastosowanie

Z ekonomicznego punktu widzenia urządzenie jest polecane dla powierzchni powyżej 1500 m². Możliwość pracy na obszarach o nachyleniu do 18%. W zależności od rodzaju szczotek zmiatarkę można używać przy różnych rodzajach zabrudzeń.

Cechy i zalety

Zmywalny filtr poliestrowy o dużej powierzchni. Automatyczne oczyszczanie filtra po każdorazowym wyłączeniu silnika.

Łatwość obsługi dzięki koncepcji EASY. Obrazkowe menu ułatwia obsługę urządzenia.

Łatwa wymiana filtra i szczotek walcowych bez konieczności stosowania narzędzi.

Urządzenie można doposażyć w wyposażenie dodatkowe, w zależności od rodzaju wykonywanych zadań.

Dwa zbiorniki o łącznej pojemności 60 l.

Przerzutowa metoda zmiatania.

Zasilanie bateryjne (urządzenie należy doposażyć w baterie i ładowarkę).

Regulacja położenia fotela operatora.

Licznik godzin pracy.

Z fotelem dla operatora

KM 90/60 R Bp



makes a difference

Opcjonalne wyposażenie

Baterie trakcyjne

Nr katalogowy 6.654-124.0



Filtry okrągłe

Filtr

Okrągły filtr z tworzywa sztucznego, odporny na wilgoć, zmywalny, ekonomiczny w eksploatacji.

Nr katalogowy 6.414-576.0



Opony i koła

Ogumienie odporne na przebicia

Ogumienie odporne na przebicia (komplet), pełne, niepozostawiające śladów. Zapobiegają śladom opon na delikatnych powierzchniach.

Nr katalogowy 2.641-129.7



Opona odporna na przebicie KM 100/100 R

Ogumienie odporne na przebicia (tył), pełne, niepozostawiające śladów. Zapobiega śladom opon na delikatnych powierzchniach. Wymagane 2 szt.

Nr katalogowy 6.435-698.0



Z fotelem dla operatora

KM 90/60 R Bp



makes a difference

Oświetlenie ostrzegawcze

Nr katalogowy 2.641-650.0



Standardowe szczotki boczne

Szczotka

Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdego rodzaju powierzchni, o średnicy 470 mm.

Nr katalogowy 6.906-132.0



Szczotki boczne

Zczka montawy szczotka boczna lewy K

Nr katalogowy 2.641-595.0



Szczotki boczne, miękkie

Szczotka

Miękka szczotka boczna, odporna na wilgoć, o średnicy 470 mm. Doskonale zmiata drobny kurz, nadaje się do prac na wszelkich rodzajach powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Nr katalogowy 6.905-626.0



Z fotelem dla operatora

KM 90/60 R Bp



makes a difference

Szczotki boczne, twarde

Szczotka

Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia na zewnątrz obiektów, jest odporna na wilgoć, średnica – 470 mm.

Nr katalogowy 6.905-625.0



Szczotki walcowe - miękkie, naturalne

Walec zmiatający kompletny miękki KM 90

Nr katalogowy 4.762-442.0



Szczotki walcowe - twarde

Walec zmiatający kompletny twardy KM 90

Nr katalogowy 4.762-443.0



Szczotki walcowe, antystatyczne

Walec zmiatający kompletny rodek antye

Nr katalogowy 4.762-441.0



Z fotelem dla operatora

KM 90/60 R Bp



makes a difference

Zamiatanie/ Odkurzanie

Złączka montażowy dywan zamiatanie KM90/

Nr katalogowy 2.641-665.0



Zczka montażowy dywan zamiatanie KM90/

Nr katalogowy 2.641-665.7

